



Principal

Distancia	Kaedra
Tipo de producto o componente	Recinto resistente a la intemperie
Tipo de envoltente	Mini gabinete para dispositivo modular
Accesorios incluidos con envoltorio	1 kit de marcado
Tipo de placa de montaje	Con ranuras

Complementario

Montaje de envoltente	Superf.
Número de módulos de 18 mm por fila	12
Número total módulos (18 mm)	12
Número de filas horizontales	1
Clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo proporcionado	1 kit de marcado
Estilo de cubierta frontal	Transparente
Disipación de potencia en W	19 W
Corriente nominal	63 A
Tipo de raíl	DIN
Número de pre-recortes PG ISO	7
Descripción opciones bloqueo	Cerradura opcional
Material envoltente	Polímero autoextinguible
Ancho	267 mm
Alto	200 mm
Fondo	112 mm
Profundidad interna	56 mm
Color	Puerta: verde transpar. Envoltente: gris claro (RAL 7035)

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios.

Entorno

Normas	IEC 60695-2-1 EN 50102 IEC 670 IEC 60529 IEC 60439-3 EN 50262
Resistencia al fuego	650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP65 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 conforme a EN 50102
Environmental characteristics (UV)	Resistencia al UV: clase 3 conforme a ISO 4582:2010 Prueba de degradación ultravioleta conforme a ISO 4892-2:2013
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------