

Ficha técnica

Junta de estanqueidad

S46

Polimero 120



Rollo troquelado

Ref.	Medidas	Unidades
S46	89x20 mm	100
S46.1	50x60 mm	100



Rollo continuo

Ref.	Medidas
S46.2	20 mm x 25 metros



Fijaciones compatibles

- S03
- S04
- S05
- S05.1
- S06
- S07

Soportes compatibles

- 03V - 03H
- 04V - 04H
- 05V
- 05.1V
- 06H
- 07H

Perfiles compatibles

- G3
- G4
- G5

Polimero 150



	Polimero 150	Polimero 120
Densidad	150±30	>100
Resistencia al degarro	1,3 kN/m	>1 kN/m
Dureza	°Sh 00 35±7	°Sh A 25±5
Hermeticidad	Muy buena	Muy buena
Resistencia al ozono	Sin grietas	Sin grietas
Resistencia al aire+UV	Muy buena	Muy buena
Rango de temperaturas	-40°C/+90°C	-40°C/+90°C
Protección medioambiental	Libre de CFC&HCFC	Libre de CFC&HCFC

Soportes compatibles

- 26H
- 28H
- 29H



Seguridad:



Marcado ES19/86524 CE

Reservado el derecho a efectuar modificaciones · Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del original.