

STM11040P15/2

CAJA MODULAR CONEXIÓN PV 2MPPT - 1STR.FUS 15A + PROTECTOR SOBRETENSION II



Código	029STM11040P15/2
EAN	84308920299824
PVP 2021	641.76 €
Marca	Gawe

Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 2MPPT, 1string x mppt (2 entradas, 2 salidas) x base y fusible 15A Gpv + seccionador 40 A+ protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK7). Dimensiones de 286x418x148mm.
--------------------------------	--

Dimensiones

Alto producto	286 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm

Datos técnicos

Nº de strings por seguidor	1
Número de seguidores MPPT	2
Tensión máxima (Uoc max)	1000 V
Intensidad PV (Isc max)	2 x 40 A
Intensidad fusible	15 A
Protección contra sobretensiones Clase II	Si
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3.6 kV
Normas	IEC 61439-2

