

SolarEdge Home Batterij

Lage spanning, voor Europa

BAT-05K48



Geoptimaliseerde opslagoplossing voor SolarEdge Home Hub en Wave-omvormers – driefasig

- DC-gekoppelde batterij met uitgebreide systeemprestaties, waardoor meer energie kan worden opgeslagen en gebruik voor on-grid en back-up* toepassingen
- Integreert naadloos met het volledige SolarEdge Home aanbod. Het biedt één aanspreekpunt voor garantie, ondersteuning en training en vereenvoudigde logistiek & bediening
- Bevat geavanceerde veiligheidsfuncties voor constante batterijbescherming
- Schaalbare oplossing voor meer vermogen en capaciteit met meerdere SolarEdge omvormers (tot 3 stuks) en batterijen (tot 23kWh per omvormer)
- Zonne-energie, opslag, EV en slimme apparaten worden allemaal gecontroleerd en beheerd door één app om productie, het verbruik en back-upvermogen van zonne-energie te optimaliseren*
- Eenvoudige plug-and-play-installatie, met automatische SetApp-gebaseerde configuratie

* Back-up-toepassingen zijn onderhevig aan lokale regelgeving en vereisen extra componenten en firmware-upgrades

SolarEdge Home Batterij

Lage spanning, voor Europa

BAT-05K48

BAT-05K48 ⁽¹⁾		EENHEDEN
BATTERIJ SPECIFICATIES		
Bruikbare energie (100% ontladingsdiepte)	4600	WH
Constant uitgangsvermogen (opladen/ontladen) – voor een enkele batterij	2825/4096	W
Constant uitgangsvermogen (opladen/ontladen) – voor meerdere batterijen	5000/5000	W
Piek Roundtrip Efficiëntie	>94.5	%
Garantie ⁽²⁾	10	jaren
Spanningsbereik	44.8 – 56.5	Vdc
Communicatie-interfaces	RS485 tussen batterijen, CAN-bus naar omvormer	
Batterij per omvormer	tot 5 per omvormer, parallel geschakeld	
Type batterij	Li-Ion	
Ondersteunde omvormers	https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-compatibility-matrix-for-solaredge-three-phase-inverters-and-batteries-application-note-eng.pdf	
REGELGEVING		
Certificering (cel)	IEC62619, UL1973, UL9540A, UN38.3	
Certificering (batterij)	IEC62619, IEC63056, IEC62040-1, VDE-AR-E 2510-50	
Emissies	IEC61000-6-1, IEC61000-6-2, IEC61000-6-5, EN55011	
INSTALLATIESPECIFICATIES		
Afmetingen (B x H x D)	540 x 500 x 240	mm
Gewicht	54.7	kg
Montage	Vloermontage of wandmontage	
Bedrijfstemperatuur ⁽³⁾ Ontladen/opladen	-10 tot +50	°C
Opslagtemperatuur (12 maanden tussen opladen)	-10 tot +45	°C
Maximum installatiehoogte	2000	m
Bescherming behuizing	IP65 / NEMA 3R – binnen en buiten (water- en stofbescherming)	
Koeling	Natuurlijke convectie	
Geluidniveau op 1m afstand	<25	dBA

(1) Specificaties zijn van toepassing op PN "BAT-05K48S0B-01"

(2) Voor garantiedetails verwijzen wij u naar de Beperkte garantie van de SolarEdge Home Batterij.

(3) De-rating is van toepassing. Houd er rekening mee dat het gebruik van de SolarEdge Home Batterij bij extreme temperaturen gedurende langere tijd de dekking van de batterijgarantie kan doen vervallen. Raadpleeg de Beperkte productgarantie van de SolarEdge Home Batterij voor meer informatie.

SOLAREGE HOME BATTERIJ – ACCESSOIRES (APART VERKRIJGBAAR)

BESCHRIJVING	PN
Accessoire residentiële batterij, bovenklep (1 vereist per toren)	IAC-RBAT-5KMTOP-01
Accessoire residentiële batterij, kabelset batterij naar Hub-omvormer	IAC-RBAT-5KCINV-01
Accessoire residentiële batterij, kabelset batterij naar Wave-omvormer	IAC-RBAT-5KCINV-02
Accessoire residentiële batterij, kabelset batterij naar batterij	IAC-RBAT-5KCBAT-01
Accessoire residentiële batterij, kabelset batterijtoeren naar tweede batterijtoeren	IAC-RBAT-5KCTOW-01
Vloerstandaard (optioneel)	IAC-RBAT-5KFSTD-01